

Technisch fiche BIBOBLOCK

TOEPASSINGSGEBIED

Ankerpunt voor platte daken tot 5 %.

KWALITEIT

Een BiboBlock voldoet aan de eisen gesteld in de EN795:2012 klasse A. De betonnen tegels waarborgen de veiligheid van personen, fungeren als ballast en veiligheidsmarkeringen.

Testrapport Satra Technology Centre (notified body) aanwezig.

MATERIAAL

Tegel

Afmeting: 900 x 900 x 110 mm (l x b x d)

Gewicht: ca. 192 kg

Materiaal: B45 beton

Kleur: geel

Profilering: Ruitmotief

Ring

Afmeting: Diameter 800 x 12 mm

Materiaal: RVS 316

Tegeldrager

Afmeting: Diameter 270 x 35 mm (20 mm effectief)

Materiaal: Gevulcaniseerd rubbergranulaat met of zonder gemodificeerde bitumen plakzegel

MONTAGE

Een BiboBlock kan aangebracht worden zonder de dakbedekking te doorbreken.

ONDERHOUD

Het BiboBlock is bij normaal gebruik onderhoudsarm. Wij adviseren om slechts eenmaal in de 5 jaar een visuele inspectie uit te voeren. Echter als het BiboBlock dienst heeft gedaan bij een val, is het om veiligheidsredenen belangrijk om het BiboBlock te laten controleren door Zoontjens alvorens het weer in gebruik te nemen.

